

Link do produktu: <https://sklep.prosystempolska.pl/aplikator-do-malowania-proszkowego-encore-xt-ze-stolem-wibracyjnym-p-10.html>

APLIKATOR DO MALOWANIA PROSZKOWEGO ENCORE® XT ZE STOŁEM WIBRACYJNYM

Cena	31 171,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	NORDSON

Opis produktu

RĘCZNY SYSTEM MALOWANIA PROSZKOWEGO ENCORE® XT

Ręczny system rozpylania proszku Encore® XT zapewnia nieporównywalny z niczym poziom kontroli operatora, wydajność powłoki i łatwość korzystania przy nakładaniu powłoki na żądanie. Mając doskonale ergonomiczny kształt i niską wagę, pistolet Encore XT charakteryzuje się idealnym połączeniem wagi i wyważenia, co bardzo ułatwia pracę lakiernika, sprawiając że nakładanie powłoki jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Prosty układ panelu dotykowego sterownika Encore XT, podświetlone ikony oraz jasne i przejrzyste wyświetlacze LED ułatwiają regulowanie i nadzorowanie wszystkich nastaw elektrostatycznych i pneumatycznych. Funkcja Select Charge® zapewnia wybór wstępnie zaprogramowanych trybów lakierowania ze sprawdzonymi nastawami wstępnymi parametrów elektrostatycznych: malowania zagłębień detali, przemalowywania oraz nakładania powłok metalicznych.

Dostępny w wersjach mobilnych może być wyposażony w kartonowy podajnik wibracyjny (na zdjęciu) lub zbiornik fluidyzacyjny. Dostępne są również konfiguracje do montażu na ścianie lub poręczy.

Cechy i zalety:

- AFC (automatyczne sterowanie prądem ze sprzężeniem zwrotnym) – automatyczne sterowanie optymalnym elektrostatycznym napięciem ładowania na podstawie odległości pistoletu od części
- Niezawodny, lekki oraz doskonale wyważony pistolet Encore XT ma niespotykaną 5-letnią gwarancję na powielacz w standardzie!!!
- Regulacja ciśnienia powietrza w pętli zamkniętej – zapewnia powtarzalne parametry malowania bez względu na wahania ciśnienia powietrza zakładowego.
- Nowy, w pełni cyfrowy, łatwy w obsłudze sterownik
- Napięcie 100 000 V – zapewnia maksymalną wydajność powlekania przy pierwszym przejściu
- Mniej części i prosta konstrukcja – zapewniają łatwą konserwację

W skład urządzeń wchodzi:

- sterownik pistoletów ręcznych Encore XT
- ręczny pistolet proszkowy Encore XT
- pompa proszkowa Encore Generation II
- rura ssąca Encore
- stół wibracyjny z silnikiem do fluidyzacji 25- lub 50-funtowych kartonów z proszkiem,
- wąż proszkowy 11 mm, węże powietrzne, opaska spiralna, paski z rzepem.
- Elementy te są montowane na solidnym wózku z dwoma kółkami.

Większe możliwości nowej pompy:

- Więcej proszku przy mniejszej ilości sprężonego powietrza — lepsze parametry pracy i większe oszczędności.
- Mniejsza prędkość proszku podczas lakierowania — więcej proszku na malowanej części już przy pierwszym przejściu.
- Mniejsza ilość części — niższe koszty eksploatacji.

-
- Mniejsza prędkość proszku — mniejsze zużycie i dłuższa eksploatacja.
 - Bagnetowe mocowanie nakrętki oprawy zwężki — szybkie i łatwe rutynowe czyszczenie zwężki pompy.